



AccuDose II

Erogazione semplice
regolata in base al tubo di
Venturi con la pressione di
un pulsante: per i momenti
in cui l'igienizzazione è una
priorità assoluta

Il pratico AccuDose II è un dispenser a parete di prodotti chimici per l'erogazione semplice, accurata e sicura di prodotti chimici concentrati da diluire in flaconi, secchi e lavandini.

Grazie al profilo sottile, al minimo ingombro, ai componenti chimicamente inerti e alla superficie lavabile, AccuDose II è adatto alla pulizia e all'igienizzazione di tutti gli ambienti, tra cui: cucine, ristoranti, hotel, ospedali, scuole, case di cura ecc.

- Diluisce ed eroga fino a 4 prodotti, ad alto e basso flusso
- Straordinaria valvola deviatrice a quattro vie, con 4 tubi di Venturi separati, per evitare la presenza di residui chimici o il mescolamento dei prodotti nel selezionarne uno nuovo
- Componenti chimicamente inerti
- Eiettore a cuscino elettrico per proteggere dall'inversione di flusso mediante l'uso di un manicotto elastomerico, conforme alla norma europea sull'acqua EN1717, classe 4. Bassa manutenzione, non aumenta con il tempo
- Con acqua fredda o calda (fino a 65 °C)
- Per una pressione dell'acqua tra 1,5 e 6 bar
- Funzionamento semplice con una mano





Numero dei prodotti	Acqua reg EN1717	Numero dei prodotti e modello di funzionamento			Porta- flaconi	Intervallo di diluizione standard H2O appross.: chim.	
		Portata ridotta		Portata elevata		4 l/min	14 l/min
		E-Gap (DB)	Pulsante a pressione	Sollevamento dei flaconi			
1 Modello (a portata ridotta o elevata con scelta di diluizione)	39101GB						3:1 - 350:1
	39111GB	1			Sì	3:1 - 125:1	
	39112GB		1		Sì	3:1 - 125:1	
2 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	39201GB				No		3:1 - 350:1
	39211GB	1		1	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39212GB		1	1	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39221GB	2			No	3:1 - 125:1	
	39222GB		2		No	3:1 - 125:1	
3 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	39301GB				No		3:1 - 350:1
	39311GB	1		2	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39312GB		1	2	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39321GB	2		1	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39322GB		2	1	No	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39331GB	3			No	3:1 - 125:1	
	39332GB		3		No	3:1 - 125:1	
4 Modelli (portata ridotta o sia a portata ridotta sia elevata con scelta di diluizione)	39401GB			4	No		3:1 - 350:1
	39421GB	2		2	Sì	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39422GB		2	2	Sì	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39431GB	3		1	Sì	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39432GB		3	1	Sì	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	39441GB	4			Sì	3:1 - 125:1	
	39442GB		4		Sì	3:1 - 125:1	