



AccuDose

Unidad de dilución práctica, de tipo Venturi, ofrece un control preciso de la dilución en los ambientes más difíciles

AccuDose® y la serie de dispensadores con control de dilución Accudose son una forma económica de dosificar automáticamente una amplia variedad de soluciones diluidas en botellas rociadoras, cubetas u otro tipo de recipientes mediante la presión de un botón.

La dilución se controla extrayendo los productos químicos mediante boquillas de medición de diferentes medidas e inyectando la cantidad medida en el flujo del agua. Los dispensadores AccuDose están disponibles con boquillas eyectoras E-Gap o Air Gap.

Fabricado con plástico resistente y duradero, permite dispensar hasta 5 productos. Por esta razón es ideal para dispensar todo tipo de producto líquido para la limpieza de superficies y suelos en el lugar de uso. Por lo general, se coloca en cocinas y zonas de preparación de alimentos, o en los cuartos de limpieza donde se guardan los productos de limpieza.

Los usuarios también apreciarán la facilidad de uso y la reducida necesidad de mantenimiento de la línea AccuDose. Es suficiente girar el selector para seleccionar el nivel deseado de dilución del producto; a continuación, presione el botón para dispensar la solución lista para el uso. Gracias al botón estándar que puede ser convertido en un botón bloqueable en el lugar de uso, personalizar el sistema estándar según las necesidades individuales es más fácil que nunca.





- Versátil y fácil de personalizar con cualquier combinación de las configuraciones del producto
- Dispensa hasta 5 productos
- Instalación ampliable
- Mejor rendimiento químico – control de la dilución constante y preciso
- Ahorro de tiempo y trabajo – precisión en la preparación de soluciones y tiempo de preparación reducido
- Mejora la seguridad de los empleados – elimina salpicaduras, derrames y esfuerzos de la espalda.

Las unidades dispensadoras AccuDose ecológicas están disponibles con 2 tipos de boquillas eyectoras:

- Boquillas eyectoras E-Gap de Hydro, que protegen contra el reflujo a través del uso de un manguito elastomérico.
- Boquillas eyectoras HydroGap II™ Air Gap patentadas por Hydro, que emplean un intersticio de 25 mm de aire entre la fuente del agua y la entrada del producto químico, para proporcionar una protección contra el reflujo (conformes a EN1717 Categoría 5).

Número de productos	Venturi HydroGap IITM	Venturi E -GAP	4 l/min	14 l/min	Rango de dilución estándar aproximado H2O : producto quím.	
					4 l/min	14 l/min
Modelo de 1 producto	3830GBA-2	38301GB	1	0	de 3:1 a 125:1	-----
	3833GBA-2	38331GB	0	1	-----	de 3:1 a 350:1
	3833HFA-2		0	1	-----	de 3:1 a 350:1
		38361GB	0	1 x 19 l/min	-----	-----
Modelo de 2 productos	3841GBA-2	38411GB	2	0		de 3:1 a 350:1
	3844GBA-2	38441GB	0	2	de 3:1 a 125:1	-----
	3844HFA-2		0	2	-----	de 3:1 a 350:1
	3846GBA-2	38461GB	1	1	-----	de 3:1 a 350:1
Modelo de 3 productos	3850GBA-2	38501GB	3	0	de 3:1 a 125:1	-----
	3853GBA-2	38531GB	0	3	-----	de 3:1 a 350:1
	3856GBA-2	38561GB	1	2	de 3:1 a 125:1	de 3:1 a 350:1
	3858GBA-2	38581GB	2	1	de 3:1 a 125:1	de 3:1 a 350:1
Modelo de 4 productos	3874GBA-2	38741GB	0	4	-----	de 3:1 a 350:1
	3875GBA-2	38751GB	4	0	de 3:1 a 125:1	-----
	3876GBA-2	38761GB	4	1	de 3:1 a 125:1	de 3:1 a 350:1