



# FoamMaster

Schaumsystem mit extra starker Reinigungskraft durch lange Kontaktzeit mit fettigen Oberflächen. Hervorragende Option auch für schwer zu erreichende Stellen.

Das Schaumreiniger-System FoamMaster verdünnt automatisch Reinigungsmittelkonzentrate mit Wasser. Mithilfe von Druckluft wird ein dicker, reichhaltiger und haftender Trockenschaum für zahlreiche Anwendungen im Bereich der industriellen und gewerblichen Reinigung erzeugt.

Die Schaumreinigung ist leistungsstark, wirksam und in ihrer Anwenderfreundlichkeit unübertroffen. Die Lösung bleibt über einen längeren Zeitraum mit der Fettschicht in Kontakt und ermöglicht die Reinigung auch an Stellen, die mit herkömmlichen Methoden schlecht erreicht werden können. Ein weiterer Vorteil der Schaumreinigung ist, dass Schäden an Wänden und Anlagen durch Hochdruckgeräte vermieden werden - optimal für eine sanftere Reinigung.

FoamMasters sind ab jetzt für ein und zwei Produkte erhältlich.





## Funktionen und Vorteile

- Chemikalien-resistente Bauweise ermöglicht eine Verwendung auch mit scharfen Reinigern
- Steuerung des Druckluft- und Wasserflusses für eine bedarfsorientierte Schaumkonsistenz
- Integriertes Rückschlagventil verhindert den Übertritt von Druckluft in die Wasserleitung Verstärkter Luftdurchsatz für bessere Reinigungsergebnisse
- Spülfunktion zum Reinigen ohne Zusatzschlauch
- 890 GB wird mit einem 25 ft. (8 Meter) verstärkten, hochbelastbaren EPDM-Abgabeschlauch, Messingdüse für den Schaum bzw. zum Spülen und on/off-Ventil geliefert
- 892 GB wird mit einem 20 m langen PVC-Schlauch geliefert
- Edelstahlgehäuse mit Manometer für die Druckluft
- Einfache und erleichterte Wartung durch eine geringe Anzahl an Baugruppen
- Modell 899 mit erweiterter Funktionalität für eine Einspritzung von zwei getrennten Chemikalien

| Modell | Produkte     |             | Schlauch         | Ungefähre Verdünnungsbandbreite<br>H2O:Chem. (3 Bar, 1,0 cp) |
|--------|--------------|-------------|------------------|--|
| 890GB  | 1 + Abspülen | Wandmontage | 8 m Red Goodyear | 5:1 bis 250:1  |
| 892GB  | 1 + Abspülen | Wandmontage | 20 m Blue TPR    | 5:1 bis 250:1  |
| 894GB  | 2 + Abspülen | Wandmontage | 20 m Blue TPR    | 10:1 bis 500:1   |