



FoamMaster

Systeme de mousse nettoyante puissante avec longue durée de contact pour les surfaces souillées et excellente application dans les zones difficiles d'accès

Les systèmes de nettoyage puissants à mousse FoamMaster diluent automatiquement les produits de nettoyage concentrés avec de l'eau. Grâce à l'utilisation d'air comprimé, ils sont capables de produire une mousse sèche épaisse, riche avec un pouvoir d'accroche, destinée à de nombreuses applications de nettoyage industriel et commercial.

Le nettoyage avec mousse est efficace et sans égal grâce à sa praticité. Il permet à la solution de nettoyage de rester en contact avec la charge de saleté pendant une période prolongée et vous permet de nettoyer des zones qui ne sont pas toujours accessibles avec des méthodes de nettoyage standard. L'avantage supplémentaire du nettoyage avec mousse est d'éviter les dommages causés aux murs et aux équipements par les dispositifs à haute pression ; il convient donc parfaitement pour les opérations de nettoyage plus délicates.

Les modèles FoamMaster sont désormais disponibles avec un et deux produits.





Caractéristiques et avantages

- Utilisation avec des nettoyants agressifs grâce à la structure résistante aux substances chimiques
- Débit contrôlé de l'eau et de l'air permettant de fournir l'épaisseur de mousse que vous souhaitez
- Le clapet anti-retour intégré empêche l'air comprimé d'entrer dans la conduite d'eau. Débit d'air accru pour un nettoyage plus en profondeur
- Fonction rinçage pour un nettoyage sans tuyau flexible supplémentaire
- Le modèle 890 GB est fourni complet avec tuyau flexible de décharge de 25 pi. (8 mètres), en EPDM renforcé haute résistance, et une buse en laiton pour moussage/rinçage et vanne marche/arrêt
- Le modèle 892 GB est livré avec un tuyau flexible PVC de 20 mètres
- Boîtier en acier inoxydable avec manomètre
- Moins de pièces d'assemblage pour une maintenance simple et aisée
- Le modèle 899 propose une capacité élargie pour l'injection de deux produits chimiques différents

Modèle	Produits		Tuyau	Gamme de dilution approx. H2O : chim. (3 bars, 1,0 cP)
890GB	1 + rinçage	Montage mural	8 m Rouge Goodyear	5:1 à 250:1
892GB	1 + rinçage	Montage mural	20 m Bleu TPR	5:1 à 250:1
894GB	2 + rinçage	Montage mural	20 m Bleu TPR	10:1 à 500:1