



StreamLine

Sistema di dosaggio automatico di prodotti chimici con un massimo di quattro tubi di Venturi separati all'interno di un robusto armadietto in acciaio inox

Le soluzioni erogate mediante la serie StreamLine di Hydro Systems vengono diluite automaticamente secondo la proporzione indicata dal produttore del concentrato. Il sistema di dosaggio è stato inserito in robusti armadietti di acciaio inox per garantirne la durabilità.

I dispenser StreamLine sono le attrezzature preferite dall'industria per erogare un'ampia gamma di soluzioni diluite automaticamente in flaconi spray, secchi, lavasciuga pavimenti e altri contenitori, tutto con la pressione di un pulsante.



- Diluizione automatica di dosi precise
- Pratica applicazione di prodotti concentrati
- Fino a quattro tubi di Venturi separati in un armadietto
- Disponibile con tre tipi di eiettori
- Eiettori a cuscino elettrico di Hydro, che garantiscono la protezione contro il riflusso mediante l'uso di un manicotto elastomerico (conformi alla norma EN 1717)
- Eiettori a cuscino d'aria HydroGap II™ brevettati da Hydro, che usano un traferro di 2,54 cm (1") tra la fonte idrica e il punto di ingresso del prodotto chimico per garantire la protezione contro il riflusso (conformi alla norma EN 1717)
- Eiettori standard con valvole rompivuoto meccaniche per rubinetto



Numero dei prodotti	Prevenzione riflusso			Numero dei prodotti		Intervallo di diluizione standard H2O appross.: chim.	
	Air Gap (DC)	E-Gap (DB)	E-Gap EN1717	4 l/min	14 l/min	4 l/min	14 l/min
1 Modello (a portata ridotta o elevata con scelta di diluizione)	832GBA-2	8321GB		1		3:1 - 125:1	
			8321LGB	1		3:1 - 125:1	
	835GBA-2	8351GB			1		3:1 - 350:1
	835HFA-2		8351LGB		1		3:1 - 350:1
2 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	842GBA-2	8421GB	8421LGB	2		3:1 - 125:1	
	845GBA-2	8451GB			2		3:1 - 350:1
	845HFA-2		8451LGB		2		3:1 - 350:1
	847GBA-2	8471GB	8471LGB	1	1	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
3 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	852GBA-2	8521GB	8521LGB	3		3:1 - 125:1	
	855GBA-2	8551GB	8551LGB		3		3:1 - 350:1
	857GBA-2	8571GB	8571LGB	1	2	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	859GBA-2	8591GB	8591LGB	2	1	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
4 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	861GBA-2	8611GB	8611LGB	4		3:1 - 125:1	
	862GBA-2	8621GB	8621LGB	1	3	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	863GBA-2	8631GB	8631LGB	2	2	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
				2	2	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	868GBA-2	8681GB		3	1	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
			8681LGB	3	1	3:1 - 125:1	3:1 - 350:1
	869GBA-2	8691GB			4		3:1 - 350:1
		8691LGB		4		3:1 - 350:1	