

Mercury

Integrierter 3-Pumpen-Verteiler für Wäschereianwendungen

Das Mercury Laundry System ist wegweisend bei der Kombination von zuverlässiger, moderner Technologie und einer vereinfachten Benutzeroberfläche. Ein Chemikalien-Verteilersystem für Einrichtungen mit automatischer Spannungserfassung, über die entweder 115 oder 220 Volt an die einzelnen Stromeingänge angeschlossen werden können. Zusammen mit langlebigen, gefederten Peristaltikpumpen, einer neuartigen Quik-Klip-Montagebefestigung und der vereinfachten Programmierung über drei Tasten ergibt dies das innovativste System für die Einleitung von Chemikalien, das auf dem Markt erhältlich ist.

Das Mercury Laundry-Gerät ist ideal für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet: Hotels und Gästehäuser, Fitnesscenter, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten und viele mehr.

- 3-Produkt-Verteiler für Reinigungsmittel, Fleckentferner und Weichspülmittel.
- 6 Betriebsmodi - Automatic, Sequence, Push Button, Relay, Hot/Cold und SP
- 4 Signaleingänge mit Signalüberprüfung
- Automatische Auswahl der Zusammensetzung
- Programmierung in Stoppuhr-Optik
- Spüllogik und Spülausgang sind als Standardfunktion erhältlich.
- Eingebauter Ladungszähler - die Ladungen werden automatisch protokolliert und können zurückgesetzt werden
- Vorverkabelte, einteilige Baugruppe für eine einfache Installation



Häufig verwendet



Fast-Food-Restaurants



Hotels & Unterkünfte



Gesundheitswesen



Lebensmittel-Einzelhandel (Supermärkte)



JVs



- Gefederte Spinner (duale Walzen) verlängern die Lebensdauer des Quetschschlauchs
- Das kompakte, kostengünstige, automatische Verteilungssystem für Wäschereianwendungen vor Ort
- Für Top- und Frontlader-Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen bis zu 30 kg geeignet.
- Durchflussrate bei allen Pumpen: 200 ml/min
- Bis zu 8 verschiedene Zusammensetzungen
- Ferngesteuerte Auswahl der Zusammensetzung bei Verwendung des „Push Button“ (Drucktasten)-Modus
- Fingerschrauben an der Vorderseite für eine einfache Wartung der Schläuche
- Montagebefestigung „Quick-Klip“ mit eingebauter Pegelanzeige
- Mit Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt
- Vollständig abgedichtete Verschalung, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt



Modell	Anzahl der Peristaltikpumpen	Zusammensetzungen	Durchflussrate in ml/min Alle Pumpen
11-07840-720	2	8	200 ml/min
11-07840-730	3	8	200 ml/min