

Mercury

Dispensador con tres bombas integradas para aplicaciones de lavandería

El sistema Mercury Laundry es líder en la unión de tecnología moderna de alta fiabilidad con interfaces de usuario simplificadas. Es un sistema dispensador de sustancias químicas con sensor de tensión automático que permite la conexión de 115 o 220 V a los cables de entrada de alimentación. Combine este sistema con las bombas peristálticas dotadas de resortes y de larga duración, un nuevo soporte de montaje tipo Quick-Klip y una sencilla programación de tan solo tres botones, y el resultado será el sistema de alimentación de productos químicos más innovador del mercado.

La unidad Mercury Laundry es ideal para establecimientos como hoteles y residencias para huéspedes, gimnasios y clubes de fitness, residencias de la tercera edad, hospitales, centros penitenciarios, etc.

- Dispensador de tres productos para detergente, quitamanchas y suavizante.
- 6 modos de operación: automático, secuencia, botón, relé, caliente/frío y secuencia SP.
- 4 entradas con verificación de señal.
- Selección automática de fórmulas.
- Programación tipo temporizador.
- Funciones estándar de descarga y de capacidad de descarga.
- Contador de carga integrado: las cargas quedan registradas de forma automática y pueden ponerse a cero.
- Unidad de una sola pieza y pre-cableada para facilitar su instalación.



Usados a menudo



instalaciones de comidas rápidas



hoteles y alojamiento



atención sanitaria



venta de alimentos de supermercado



instituciones penitenciarias



- Centrifugadores dotados de resortes (doble rodillo), lo cual alarga considerablemente la vida útil del tubo dispensador.
- Sistema compacto de dispensación automática de bajo coste para aplicaciones de lavandería in-situ.
- Adecuado para máquinas lavadoras de carga frontal o superior de hasta 30 kg.
- Índice de flujo: Todas las bombas: 200 ml/min.
- Hasta 8 fórmulas diferentes.
- Selector remoto de fórmulas cuando se usa con accionamiento mediante botón.
- Tornillos de apriete manual para facilitar la revisión del tubo.
- Soporte de montaje Quick-Klip con indicador de nivel incorporado.
- Contraseña protegida contra accesos no autorizados.
- Contenedor totalmente sellado para evitar la penetración de la humedad en el gabinete.



Modelo	Número de bombas peristálticas	Fórmulas	Índices de flujo ml/min. Todas las bombas.
11-07840-720	2	8	200 ml/min.
11-07840-730	3	8	200 ml/min.