

AccuDose II

Die benutzerfreundlichen Verteiler gewährleisten eine hervorragende Leistung und gleichbleibende Genauigkeit

Der innovative, benutzerfreundliche AccuDose II ist ein Verteiler, der an einer Wand angebracht wird. Mit seiner Hilfe können verdünnte Chemikalienkonzentrate einfach, genau und zuverlässig in Flaschen, Eimer, Spülbecken und Scheuersaugmaschinen eingefüllt werden.

Durch das schlanke Profil, die geringe Stellfläche, die chemisch inaktiven Bestandteile und die abwischbare Oberfläche ist AccuDose II für die Reinigung und Desinfektion aller Orte geeignet, darunter Küchen, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Pflegeeinrichtungen und viele weitere.

- Verdünnt und verteilt bis zu 4 Produkte, geringer und hoher Durchfluss
- Das einzigartige Quad-Diverter-Ventil verhindert, dass sich die Produkte vermischen
- Chemisch inaktive Bestandteile
- Entspricht der europäischen Trinkwasserverordnung EN1717
- Kaltes oder heißes Wasser (bis 65 °C)
- Wasserdruck von 1,5 - 6 Bar
- Einfache Bedienung mit einer Hand



Häufig verwendet



Schulen
Universitäten



Fast-Food-
Restaurants



Gehobene
Gastronomie



Hotels &
Unterkünfte



Gesundheits-
einrichtungen



Lebensmit-
tel-Einzel-
handel



Transport-we-
sen



Autowäsche &
professionelle
Autopflege



Lebensmit-
tel-verarbei-
tung



Heimtier-
pflege



Anzahl der Produkte	Trinkwasser- verordnung EN1717	Anzahl d. Produkte und Betriebsmodell			Flaschen- regal	Ungefäher Standard- Verdünnungsbereich H2O:	
		E-Gap (DB)	Taste für geringen Durchfluss	Flaschen- hub		Taste für hohen Durchfluss	4 l/min
1-Produkt-Modelle (für geringen oder hohen Durchfluss, verschiedene Verdünnungsgrade einstellbar)	39101GB						3:1 bis 350:1
	39111GB	1			Ja	3:1 bis 125:1	
	39112GB			1	Ja	3:1 bis 125:1	
2-Produkt-Modelle (Auswahl des Verdünnungsgrads und der Durchflussrate für jedes Produkt)	39201GB				Nein		3:1 bis 350:1
	39211GB	1		1	Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39212GB			1	Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39221GB	2			Nein	3:1 bis 125:1	
	39222GB			2	Nein	3:1 bis 125:1	
3-Produkt-Modelle (Auswahl des Verdünnungsgrads und der Durchflussrate für jedes Produkt)	39301GB				Nein		3:1 bis 350:1
	39311GB	1			Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39312GB			1	Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39321GB	2			Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39322GB			2	Nein	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39331GB	3			Nein	3:1 bis 125:1	
	39332GB			3	Nein	3:1 bis 125:1	
4-Produkt-Modelle (Entweder alle mit geringem oder mit geringem und mit hohem Durchfluss, verschiedene Verdünnungsgrade einstellbar)	39401GB				Nein		3:1 bis 350:1
	39421GB	2			Ja	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39422GB			2	Ja	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39431GB	3			Ja	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39432GB			3	Ja	3:1 bis 125:1	3:1 bis 350:1
	39441GB	4			Ja	3:1 bis 125:1	
	39442GB			4	Ja	3:1 bis 125:1	