

# AccuDose II

Gli erogatori, facili da usare, garantiscono rendimenti straordinari, uniformità e precisione

AccuDose II è un erogatore montato a parete innovativo e facile da usare per un'erogazione semplice, precisa e affidabile del concentrato chimico che soddisfa i requisiti di riempimento per flaconi, secchi, lavandini e lavasciuga pavimenti.

Grazie al profilo sottile, al minimo ingombro, ai componenti chimicamente inerti e alla superficie facile da pulire, AccuDose II è ideale per la pulizia e la sterilizzazione di luoghi quali: cucine, ristoranti, hotel, ospedali, scuole, case di cura e tanti altri.

- Diluisce ed eroga fino a 4 prodotti, a portata ridotta ed elevata
- L'esclusiva valvola a 4 vie impedisce il mescolamento accidentale dei prodotti
- Componenti chimicamente inerti
- Conforme alla normativa europea EN1717 in materia di risorse idriche
- Acqua fredda o calda (fino a 65° C)
- Pressione idrica da 1,5 a 6 bar
- Facile funzionamento con una mano



Comunemente  
utilizzato per



scuole  
università



strutture  
fast food



alta  
ristorazione



hotel e  
strutture  
alberghiere



strutture  
sanitarie



negozi  
alimentari



trasporti



cura e  
pulizia auto



trasformazione  
alimentare



cura degli  
animali



Numero dei prodotti	Acqua reg EN1717	Numero dei prodotti e modello di funzionamento				Intervallo di diluizione standard H2O appross.: chim.	
		Portata ridotta		Portata elevata	Por- ta-fla- coni	4 l/min	14 l/min
		E-Gap (DB)	Pulsante a pressione				
1 Modello (a portata ridotta o elevata con scelta di diluizione)	39101GB				1		3:1 - 350:1
	39111GB	1				Si	3:1 - 125:1
	39112GB		1			Si	3:1 - 125:1
2 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	39201GB				2	No	3:1 - 350:1
	39211GB	1			1	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39212GB		1		1	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39221GB	2				No	3:1 - 125:1
	39222GB		2			No	3:1 - 125:1
3 Modelli (scelta di diluizione e portata per ogni prodotto)	39301GB				3	No	3:1 - 350:1
	39311GB	1			2	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39312GB		1		2	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39321GB	2			1	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39322GB		2		1	No	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39331GB	3				No	3:1 - 125:1
	39332GB		3			No	3:1 - 125:1
4 Modelli (portata ridotta o sia a portata ridotta sia elevata con scelta di diluizione)	39401GB				4	No	3:1 - 350:1
	39421GB	2			2	Si	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39422GB		2		2	Si	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39431GB	3			1	Si	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39432GB		3		1	Si	3:1 - 125:1 3:1 - 350:1
	39441GB	4				Si	3:1 - 125:1
39442GB		4			Si	3:1 - 125:1	