

Sprite

Distributeur à 2 pompes intégrées pour applications de traitement du linge ou de la vaisselle

Distributeur à 2 pompes intégrées très fiable pour applications de vaisselle. Le modèle Sprite est un distributeur automatique avéré et fiable - qui offre de nombreuses années de fonctionnement sans problème et renforce la performance de vos produits de nettoyage.

- Adapté à tous types de machines à laver les verres/la vaisselle
- Débits : Détergent : 200 ml/min Pompe de rinçage : 30 ml/min
- Boîtier résistant à l'eau
- Contrôle numérique avancé
- Mode « De-Lime » inédit, permettant le nettoyage sécurisé de la machine sans perte de détergent
- Comptoir de panier – pour machines à panier unique ou de type à bande transporteuse à action continue
- Menus simples à l'écran pour une configuration rapide
- Unité d'une seule pièce pré-câblée pour faciliter l'installation
- Système de programmation protégé par un mot de passe numérique pour aider les installateurs
- Vis à serrage à main sur panneau frontal pour simplifier l'entretien – aucun outil nécessaire
- Distributeur à 2 produits à utiliser avec détergents et produits de rinçage
- Unité équipée d'un harnais câblé en usine pour tout raccordement de l'alimentation et des signaux
- Gamme complète d'options programmables fournie, comme par ex. : rinçage retardé, volume d'alarme modulable, et amorçage manuel du cycle de rinçage et du détergent
- Fonctionnement avec électrovanne (et réservoir de poudre) disponible pour produits chimiques solides et poudre



Utilisation
fréquente



installations de
restauration
rapide



hôtels et
logement



installations
de services de
santé



vente au détail
de produits
alimentaires en
supermarché



établissements
carcéraux



- Centrifugeur à pompe - rouleau double à ressort - résultat : durée de vie du tube souple prolongée
- Matériau du tube - EPDM en standard, tubes en silicone disponibles en option
- Installation facile et pratique avec le support de montage mural Hydro inédit
- Volume de détergent distribué approprié - à chaque utilisation de l'unité -, ce qui optimise la puissance de nettoyage et renforce la satisfaction client
- Toutes les unités sont testées en usine pour garantir la fiabilité de leur fonctionnement
- Des composants brevetés conçus pour offrir un cycle de vie durable et des années de service sans problème
- Pompes CC basse tension
- Les raccords à compression éliminent le risque de projections de produits chimiques pendant l'entretien
- Signaux opto-isolés pour une protection électrique

Modèle	Nombre de pompes péristaltiques	Débit ml/min Pompe à détergent	Pompe de rinçage
D4-700MDABA	2	200 ml/min	0-30 ml/min
D4-669KXXBA	1	200 ml/min	Pas de pompe de rinçage
D4-682LAAXX1	1 + électrovanne	Poudre à la demande	0-30 ml/min
D4-655JXXXX1	Électrovanne	Poudre à la demande	Pas de pompe de rinçage