

# Sprite

## Erogatore a 2 pompe integrate per bucato e lavaggio stoviglie

Erogatore a 2 pompe integrate altamente affidabile per operazioni di lavaggio. Il modello Sprite è un erogatore automatico affidabile e collaudato che garantisce molti anni di funzionamento senza problemi e incrementa il rendimento dei detersivi.

- Adeguato con tutti i tipi di lavastoviglie
- Portate: Detergente: 200 ml/min  
Pompa risciacquo: 30 ml/min
- Rivestimento impermeabile
- Controllo digitale avanzato
- L'esclusiva modalità De-Lime consente una pulizia sicura di lavatrici e lavastoviglie senza sprecare detergente
- Il rack counter funziona con macchine a rack singolo o conveyor
- Semplici menu su schermo per una rapida installazione
- Unità integrata precablata per una facile installazione
- Il sistema di programmazione viene protetto da un codice di autorizzazione numerico per aiutare gli installatori
- Pannello frontale svitabile per una facile manutenzione, senza bisogno di attrezzi
- Erogatore a 2 prodotti da utilizzare con detergente e brillantante
- Dotato di un sistema di cablaggio di fabbrica per tutti i collegamenti di corrente e di segnale
- Gamma completa di opzioni programmabili incluse, come rinvio del risciacquo, volume allarme regolabile e modalità manuale sia per il risciacquo sia per il lavaggio
- Funzionamento a elettrovalvola (e alloggiamento detersivo) disponibile per prodotto solido e in polvere



Comunemente  
utilizzato per



strutture  
fast food



hotel e strutture  
alberghiere



strutture  
sanitarie



reparto alimentari  
supermercati



riformatori



- Lo spinner della pompa, caricato a molla e dotato di duplice rullo, aumenta la durata del tubo flessibile
- Materiale del tubo: EPDM standard; tubi in silicone opzionali disponibili
- Installazione facile e conveniente con l'esclusiva staffa di montaggio a parete Hydro Systems
- A ogni utilizzo dell'unità, viene erogata la corretta quantità di detergente ottimizzando il grado di pulitura e aumentando la soddisfazione dell'utente
- Ciascuna unità viene collaudata in fabbrica per garantirne l'affidabilità di funzionamento
- I componenti brevettati garantiscono un ciclo di vita lungo e senza problemi
- Pompe a corrente continua a bassa tensione
- Gli impianti di compressione eliminano la possibilità di spruzzi di sostanze chimiche durante le operazioni di manutenzione
- I segnali opto-isolati per la protezione elettrica

Modello	Numero delle pompe peristaltiche	Portate ml/min Pompa detergente	Pompa risciacquo
D4-700MDABA	2	200 ml/min	0-30 ml/min
D4-669KXXBA	1	200 ml/min	nessuna pompa risciacquo
D4-682LAAXX1	1 + solenoide	Polvere su richiesta	0-30 ml/min
D4-655JXXXX1	Solenoide	Polvere su richiesta	nessuna pompa risciacquo